



Skötselråd fönster efter renovering Brf Kumlet.

Att dessa skötselråd följs är mycket viktigt dels för fönstrens livslängd men också ett krav för att ev. framtida garanti skall kunna åberopas.

För mer detaljerade skötselråd, produktblad och säkerhetsblad hänvisar vi till respektive leverantörs hemsida.

Alla alcrofärger www.alcro.se

Kitt, fog mm www.leifarvidsson.se

Glas www.klaesjansson.se

Garantitid 5 år från godkänd besiktning eller slutfakturans fakturadatum

I er fastighet har vi använt som följer:

Fönster utvändigt: Alcro bestå fönsterfärg ncs 0502-y

Mellansidor: Alcro bestå fönsterfärg ncs 0502-y

Invändigt: Alcro v-mill 0502-y (i förekommande fall)

Kitt: la seal, Leif arvidsson

Tätlist: omega 7 mm leif arvidsson

Glas invändigt: 8,76 mm ljudlamellglas.

Skötselråd

Träytor samt fönsterbleck skall tvättas med mild såplösning minst 1-2 ggr per år.

Vid utsatta ytor ex. hårt trafikerad väg eller precis under ett stort träd (pollen) minst 2-4 ggr per år.

Övriga ytor kräver ingen speciell åtgärd men att torka av kittet på mellansidor i samband med fönsterputs är att rekommendera.

Vid regn skall fönster hållas stängda. (ej vädra)

Energiglas: Foliesidan (innerglasets utsida) är känsligare än normalt glas, ex. persiennier av metall eller rakbladsskrapa vid fönsterputs kan skada folieringen och är inte att rekommendera. Starkaste tillåtna medel är fönsterputs.

Vi garanterar i och med överlämnande av detta dokument att samtliga överrenskomna arbeten är utförda, samt att detta är gjort på ett yrkesmässigt vis. Vi har internt synat eget arbete samt åtgärdat de brister vi funnit.

Om något fel eller brist upptäcks måste ni snarast meddela oss detta (inom 3 månader från upptäckt) Så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder.

Vi tackar för förtroendet att utföra arbeten i er fastighet och hoppas ni får glädje av era "nya" fönster i många år. Välkommen åter!

Esbjörn Hallgren